

AGROLAB Wasseranalytik GmbH

Zweigniederlassung Fellbach
Friedrichstr. 8, 70736 Fellbach, Germany
www.agrolab.de



AGROLAB Wasseranalytik GmbH, Friedrichstr. 8, 70736 Fellbach

GEMEINDE ADELMANNSFELDEN
Herr Fuchs
HAUPTSTR. 71
73486 ADELMANNSFELDEN

Datum 12.04.2024
Kundennr. 1120013603

PRÜFBERICHT

Auftrag **286151**
Analysenr. **258533** Labdues Trinkwasser
Probeneingang **05.04.2024**
Probenahme **04.04.2024 08:45**
Probenehmer **AGROLAB Svenja Borun (5231)**
Kunden-Probenbezeichnung **973505**
Probengewinnung **Probenahme nach Zweck "a" (mikrobiologisch)**
Entnahmestelle **Gemeinde Adelsmannsfelden**
Messpunkt **ON HZ Adelsmannsfelden, Wasserturm**
Amtl. Messstellennummer **136003-00-01**

Einheit Ergebnis Best.-Gr. TrinkwV Richtwert Methode

Sensorische Prüfungen

Parameter	Einheit	Ergebnis	Best.-Gr.	TrinkwV	Richtwert	Methode
Färbung (vor Ort)		farblos				DIN EN ISO 7887 : 2012-04, Verfahren A
Trübung (vor Ort)	*)	klar				visuell
Geruch (vor Ort)		ohne				DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C)

Vor-Ort-Untersuchungen

Parameter	Einheit	Ergebnis	Best.-Gr.	TrinkwV	Richtwert	Methode
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	9,7				DIN 38404-4 : 1976-12

Physikalisch-chemische Parameter

Parameter	Einheit	Ergebnis	Best.-Gr.	TrinkwV	Richtwert	Methode
Leitfähigkeit bei 25°C (Labor)	µS/cm	581	10	2790		DIN EN 27888 : 1993-11
Temperatur bei Titration KS 4,3	°C	18,8	1			DIN 38404-4 : 1976-12
Temperatur (Labor)	°C	18,8	1			DIN 38404-4 : 1976-12
Temperatur bei Titration KB 8,2	°C	11,0	1			DIN 38404-4 : 1976-12
pH-Wert (Labor)		7,20	4	6,5 - 9,5		DIN EN ISO 10523 : 2012-04

Kationen

Parameter	Einheit	Ergebnis	Best.-Gr.	TrinkwV	Richtwert	Methode
Calcium (Ca)	u) mg/l	67,9	0,5			DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01(BB)
Magnesium (Mg)	u) mg/l	35,8	0,5			DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01(BB)
Natrium (Na)	u) mg/l	7,7	0,5	200		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01(BB)
Kalium (K)	u) mg/l	2,0	0,5			DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01(BB)
Ammonium (NH4)	u) mg/l	<0,01	0,01	0,5		DIN ISO 15923-1 : 2014-07(BB)

Anionen

Parameter	Einheit	Ergebnis	Best.-Gr.	TrinkwV	Richtwert	Methode
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l	5,71	0,1			DIN 38409-7 : 2005-12
Cyanide, gesamt	u) mg/l	<0,0050	0,005	0,05		DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10(BB)
Fluorid (F)	u) mg/l	0,12	0,02	1,5		DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07(BB)
Chlorid (Cl)	u) mg/l	5,9	1	250		DIN ISO 15923-1 : 2014-07(BB)
Bromat (BrO3)	u) mg/l	<0,003	0,003	0,01		DIN EN ISO 15061 : 2001-12(BB)
Sulfat (SO4)	u) mg/l	22,0	1	250		DIN ISO 15923-1 : 2014-07(BB)
Orthophosphat (o-PO4)	u) mg/l	<0,05	0,05			DIN ISO 15923-1 : 2014-07(BB)
Nitrat (NO3)	u) mg/l	6,0	1	50		DIN ISO 15923-1 : 2014-07(BB)

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol "*" gekennzeichnet.

Ust./VAT-Id-Nr.:
DE 365542034

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zurmühl



AGROLAB Wasseranalytik GmbH

Zweigniederlassung Fellbach
Friedrichstr. 8, 70736 Fellbach, Germany
www.agrolab.de



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Datum 12.04.2024

Kundennr. 1120013603

PRÜFBERICHT

Auftrag **286151**
Analysennr. **258533** Labdues Trinkwasser

	Einheit	Ergebnis	Best.-Gr.	TrinkwV	Richtwert	Methode
Nitrit (NO ₂)	mg/l	<0,010	0,01	0,5		DIN EN 26777: 1993-04
Nitrat/50 + Nitrit/3	mg/l	0,1 ^{x)}		1		Berechnung

Summarische Parameter

TOC	^{u)} mg/l	0,9	0,5			DIN EN 1484 : 1997-08(BB)
Oxidierbarkeit (als KMnO ₄)	^{u)} mg/l	1,3	0,5			DIN EN ISO 8467 : 1995-05(BB)
Oxidierbarkeit (als O ₂)	^{u)} mg/l	0,3	0,1	5		DIN EN ISO 8467 : 1995-05(BB)

Anorganische Bestandteile

Antimon (Sb)	^{u)} mg/l	<0,0005	0,0005	0,005		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01(BB)
Selen (Se)	^{u)} mg/l	0,0007	0,0005	0,01		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01(BB)
Eisen (Fe)	^{u)} mg/l	<0,005	0,005	0,2		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01(BB)
Mangan (Mn)	^{u)} mg/l	0,005	0,005	0,05		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01(BB)
Arsen (As)	^{u)} mg/l	<0,001	0,001	0,01		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01(BB)
Blei (Pb)	^{u)} mg/l	<0,001	0,001	0,01 ²⁾		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01(BB)
Bor (B)	^{u)} mg/l	0,12	0,02	1		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01(BB)
Cadmium (Cd)	^{u)} mg/l	<0,0003	0,0003	0,003 ⁴⁾		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01(BB)
Chrom (Cr)	^{u)} mg/l	<0,00050	0,0005	0,025		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01(BB)
Kupfer (Cu)	^{u)} mg/l	0,013	0,005	2 ²⁾		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01(BB)
Nickel (Ni)	^{u)} mg/l	<0,002	0,002	0,02 ²⁾		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01(BB)
Quecksilber (Hg)	^{u)} mg/l	<0,0001	0,0001	0,001		DIN EN ISO 12846 : 2012-08(BB)
Aluminium (Al)	^{u)} mg/l	<0,02	0,02	0,2		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01(BB)
Uran (U-238)	^{u)} mg/l	0,0076	0,0001	0,01		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01(BB)

Gasförmige Komponenten

Basekapazität bis pH 8,2	mmol/l	0,28	0,1			DIN 38409-7 : 2005-12
--------------------------	--------	------	-----	--	--	-----------------------

Leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe

Trichlormethan	^{u)} mg/l	0,0005	0,0001			DIN 38407-43 : 2014-10(BB)
Bromdichlormethan	^{u)} mg/l	0,0003	0,0002			DIN 38407-43 : 2014-10(BB)
Dibromchlormethan	^{u)} mg/l	0,0004	0,0002			DIN 38407-43 : 2014-10(BB)
Tribrommethan	^{u)} mg/l	<0,0003	0,0003			DIN 38407-43 : 2014-10(BB)
Summe THM (Einzelstoffe)	mg/l	0,0012 ^{x)}		0,05		Berechnung
Trichlorethen	^{u)} mg/l	<0,0001	0,0001	0,01		DIN 38407-43 : 2014-10(BB)
Tetrachlorethen	^{u)} mg/l	<0,0001	0,0001	0,01		DIN 38407-43 : 2014-10(BB)
Tetrachlorethen und Trichlorethen	mg/l	<0,0002 ^{x)}	0,0002	0,01		Berechnung
Vinylchlorid	^{u)} mg/l	<0,0001	0,0001	0,0005		DIN 38407-43 : 2014-10(BB)
1,2-Dichlorethan	^{u)} mg/l	<0,0005	0,0005	0,003		DIN 38407-43 : 2014-10(BB)

BTEX-Aromaten

Benzol	^{u)} mg/l	<0,00010	0,0001	0,001		DIN 38407-43 : 2014-10(BB)
--------	--------------------	----------	--------	-------	--	----------------------------

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Benzo(b)fluoranthen	^{u)} mg/l	<0,000002	0,000002			DIN 38407-39 : 2011-09(BB)
Benzo(k)fluoranthen	^{u)} mg/l	<0,000002	0,000002			DIN 38407-39 : 2011-09(BB)
Benzo(ghi)perylene	^{u)} mg/l	<0,000002	0,000002			DIN 38407-39 : 2011-09(BB)
Indeno(123-cd)pyren	^{u)} mg/l	<0,000002	0,000002			DIN 38407-39 : 2011-09(BB)
PAK-Summe (TrinkwV)	mg/l	n.b.		0,0001		Berechnung
Benzo(a)pyren	^{u)} mg/l	<0,000002	0,000002	0,00001		DIN 38407-39 : 2011-09(BB)

Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel

Aldrin	^{u)} mg/l	<0,000010	0,00001	0,00003		DIN 38407-37 : 2013-11(BB)
--------	--------------------	-----------	---------	---------	--	----------------------------

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol "*" gekennzeichnet.

Ust./VAT-Id-Nr.:
DE 365542034

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zurmühl



AGROLAB Wasseranalytik GmbH

Zweigniederlassung Fellbach
Friedrichstr. 8, 70736 Fellbach, Germany
www.agrolab.de

Datum 12.04.2024
Kundennr. 1120013603

PRÜFBERICHT

Auftrag **286151**
Analysennr. **258533** Labdues Trinkwasser

Einheit Ergebnis Best.-Gr. TrinkwV Richtwert Methode

<i>Dieldrin</i>	u)	mg/l	<0,000010	0,00001	0,00003		DIN 38407-37 : 2013-11(BB)
<i>Heptachlor</i>	u)	mg/l	<0,000010	0,00001	0,00003		DIN 38407-37 : 2013-11(BB)
<i>Heptachlorepoxid</i>	u)	mg/l	<0,000010 (NWG)	0,00003	0,00003		DIN 38407-37 : 2013-11(BB)
<i>Atrazin</i>	u)	mg/l	<0,00002	0,00002	0,0001		DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
<i>Desethylatrazin</i>	u)	mg/l	<0,00001	0,00001	0,0001		DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
<i>Desethylterbuthylazin</i>	u)	mg/l	<0,00002	0,00002	0,0001		DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
<i>Desisopropylatrazin</i>	u)	mg/l	<0,00002	0,00002	0,0001		DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
<i>Metazachlor</i>	u)	mg/l	<0,00002	0,00002	0,0001		DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
<i>Metolachlor (R/S)</i>	u)	mg/l	<0,00002	0,00002	0,0001		DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
<i>Propazin</i>	u)	mg/l	<0,00003	0,00003	0,0001		DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
<i>Simazin</i>	u)	mg/l	<0,00002	0,00002	0,0001		DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
<i>Terbuthylazin</i>	u)	mg/l	<0,00002	0,00002	0,0001		DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
PSM-Summe		mg/l	n.b.		0,0005		Berechnung

nicht relevante PSM-Metaboliten

2,6-Dichlorbenzamid	u)	mg/l	<0,00002	0,00002			DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
---------------------	----	------	----------	---------	--	--	----------------------------

Berechnete Werte

Calcitlösekapazität	mg/l	-20		5	⁵⁾ ⁶⁾		DIN 38404-10 : 2012-12
Carbonathärte	°dH	15,8					DIN 38409-6 : 1986-01
Gesamthärte	°dH	17,8	0,3				DIN 38409-6 : 1986-01
Gesamthärte (Summe Erdalkalien)	mmol/l	3,17	0,05				DIN 38409-6 : 1986-01

Mikrobiologische Untersuchungen

<i>E. coli</i>	KBE/100ml	0	0	0			DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
Coliforme Bakterien	KBE/100ml	0	0	0			DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
Koloniezahl bei 20°C	KBE/ml	0	0	100	¹⁾		TrinkwV §43 Absatz (3) : 2023-06
Koloniezahl bei 36°C	KBE/ml	0	0	100			TrinkwV §43 Absatz (3) : 2023-06

- für Anlagen mit weniger als 10 m³ pro Tag (Kleinanlagen zur Einzelversorgung) gilt ein Grenzwert von 1000 KBE/ml. Für Entnahmestellen unmittelbar nach Abschluss der Aufbereitung im desinfizierten Trinkwasser gilt ein Grenzwert von 20 KBE/ml.
- Grundlage für den Grenzwert ist eine für die wöchentliche Wasseraufnahme durch den Verbraucher repräsentative Probe.
- Einschließlich der bei Stagnation von Trinkwasser in Rohren aufgenommenen Cadmiumverbindungen
- Bei der Mischung von Wasser aus zwei oder mehr Wasserwerken darf die Calcitlösekapazität im Verteilungsnetz den Wert von 10 mg/l nicht überschreiten.
- Die Anforderung hinsichtlich der Calcitlösekapazität gilt als erfüllt, wenn der pH-Wert am Werkausgang größer oder gleich 7,7 ist.

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<... (NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht nachzuweisen.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage verfügbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen bezüglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie 2009/90/EG der Europäischen Kommission.

TrinkwV: Grenzwert/Anforderung der "Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - TrinkwV)", Stand 20.06.2023

Die Probenahme erfolgte gemäß: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12

Die vollständigen Probenahmeprotokolle sind auf Anfrage verfügbar.

u) externe Dienstleistung eines AGROLAB GROUP Labors

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol "*" gekennzeichnet.

AGROLAB Wasseranalytik GmbH

Zweigniederlassung Fellbach
Friedrichstr. 8, 70736 Fellbach, Germany
www.agrolab.de



Datum 12.04.2024
Kundennr. 1120013603

PRÜFBERICHT

Auftrag **286151**
Analysenr. **258533** Labdues Trinkwasser

Untersuchung durch

(BB) AGROLAB Wasseranalytik GmbH, Moosstrasse 6 a, 82279 Eching / Ammersee, für die zitierte Methode akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Akkreditierungsverfahren: D-PL-14289-01-00 DAkkS

Methoden

DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07; DIN EN ISO 12846 : 2012-08; DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10; DIN EN ISO 15061 : 2001-12; DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01; DIN EN ISO 8467 : 1995-05; DIN EN 1484 : 1997-08; DIN ISO 15923-1 : 2014-07; DIN 38407-36 : 2014-09; DIN 38407-37 : 2013-11; DIN 38407-39 : 2011-09; DIN 38407-43 : 2014-10

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte /Anforderung der "Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - TrinkwV)", Stand 20.06.2023 eingehalten

Transportbedingungen:

Bei der Kontrolle der Eingangsbedingungen wurden folgende Abweichungen von den zitierten Normen / Methoden festgestellt:

Abweichung von der zulässigen Transportzeit

Die folgenden Parameter sind von dieser Abweichung betroffen, daher kann eine Beeinflussung der Ergebnisse nicht ausgeschlossen werden: Benzo(a)pyren, Benzo(b)fluoranthen, Benzo(ghi)perylen, Benzo(k)fluoranthen, Indeno(123-cd)pyren, Leitfähigkeit bei 25°C (Labor), PAK-Summe (TrinkwV), pH-Wert (Labor), Säurekapazität bis pH 4,3, Temperatur bei Titration KS 4,3, Temperatur (Labor)

Beginn der Prüfungen: 05.04.2024

Ende der Prüfungen: 11.04.2024

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prüfbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

Jessica Kroesen, Tel. 0711/92556-50
E-Mail wasser.stuttgart@agrolab.de
Kundenbetreuung

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol "*" gekennzeichnet.